



POS: F-4	Detailpositionsnummer	☒	Brandmelder
121	LV - Positionsnummer	☒	Feuerlöscher
	Schaltzweiger	☒	Notausgang
	Enhäusserung	☒	Rauchmelder
		TD	Türe dichtschießend
		TDS	Türe dicht - u. selbstschießend
		T30/RS	Türe feuerhemmend, rauchdicht u. selbstschießend

- Alle Maße sind vom Unternehmer vor Ausführung am Bau zu prüfen.
- Die Zeichnungen der Architektin sind mit den Statikplänen zu vergleichen. Bei Differenzen ist umgehend die Bauleitung zu verständigen.
- Tragwerk ausschließlich nach Plänen des Statikers zu errichten.
- Sofern keine Positionnummer angegeben, LV beachten oder Bauleitung fragen.
- Alle Ausführungen des Leistungswertezeichnisses exakt beachten!
- Anschlussknoten aller Versorgungselemente prüfen.
- Abwasserleitungen mindestens 100% Gefälle.
- Drainage im Klebbett richtig verlegen! Optimal Gefälle 1%, mindestens 0,5%.
- Alle Brückenmaße beziehen sich auf die statische Nutzlänge.
- Alle Masse sind am Bau von Auftragnehmer abgemessen und mit zu nehmen und zu prüfen.
- Die Brückenmaße berücksichtigen die stat. Dimensionen Bauteile und Hindernisse!
- Je nach stat. Erfordernis können größere Dimensionierungen erforderlich werden.

Gezeichnet: CV Geprüft: PB	Dateiname: 22-03-20 A100 Grundriss F
Projektnummer: 1510	Planungsphase:

Kaiserstraße 39 69115 Heidelberg T. 06 21-321 97 70  
ecker@ecker-architekten.de www.ecker-architekten.de

Baustelle:	Hauptstraße 25 69251 Gaiberg
------------	---------------------------------

Grundriss EG  
M 1:100

31.03.22



